

DIMENSIONS & APTITUDES



Diamètre de braquage
 Au sol : 11,45 m
 De mur à mur : 11,8 m



Franchissement d'obstacle
 Garde au sol en mode tout-terrain (suspension pneumatique) : 240 mm
 Garde au sol en conduite courante : 185 mm



Passage de gué
 Profondeur maximum en mode tout-terrain : 700 mm (suspension pneumatique seulement)
 Profondeur normale : 600 mm



Suspensions

A
Angle d'approche
 Conduite courante 32,2°
 Tout-terrain 37,2°

B
Angle ventral
 Conduite courante 22,8°
 Tout-terrain 27,9°

C
Angle de sortie
 Conduite courante 26,7°
 Tout-terrain 29,6°



Espace de chargement maximum

Intérieur

Hauteur garde au toit

1^{ère} rangée : 1 020 mm (1 027 avec toit ouvrant et panoramique)
 2^{ème} rangée : 1 043 mm (1 076 avec toit ouvrant et panoramique)
 3^{ème} rangée : 983 mm (1 018 avec toit ouvrant et panoramique)

Espace pour les jambes

1^{ère} rangée : 1 078 mm
 2^{ème} rangée : 955 mm
 3^{ème} rangée : 923 mm

Largeur aux épaules

1^{ère} rangée : 1 503 mm
 2^{ème} rangée : 1 508 mm
 3^{ème} rangée : 1 087 mm



Espace de chargement maximum derrière la 2^{ème} rangée de sièges

Capacité de chargement

Longueur de l'espace de chargement derrière

1^{ère} rangée : 1 950 mm sur modèle 7 sièges
 (1 831 mm sur modèle 5 sièges)
 2^{ème} rangée : 1 124 mm 7 sièges (1 108 mm 5 sièges)
 3^{ème} rangée : 338 mm 7 sièges

Largeur

1 235 mm (1 146 mm entre les passages de roues)

Hauteur

1 027 mm (1 058 mm avec le toit ouvrant et panoramique)

Volume maximum de chargement

1^{ère} rangée : 2 558 litres sur modèle 7 places
 (2 476 litres sur 5 places)
 2^{ème} rangée : 1 192 litres sur 7 places
 (1 260 litres sur 5 places)
 3^{ème} rangée : 280 litres sur 7 places