

DIMENSIONS ET FRANCHISSEMENT



Garde au sol
Garde au sol en tout-terrain 283 mm
(Garde au sol sur route 232 mm)



Passage de gué Profondeur de gué maximale 700 mm



A
Angle d'attaque
29° en mode Route,
34° (au bouclier) en mode
Tout-terrain

B
Angle central
24,4° en mode Route,
30° en mode Tout-Terrain

C
Angle de fuite
24,2° en mode Route,
26,6° (au pare-choc) en mode Tout-terrain



Dimensions du coffre
Sièges arrière rabattus
Hauteur 1 002 mm
Largeur 1 124 mm
Largeur de l'aire de chargement entre les
passages de roues 1 040 mm
Longueur de plancher 1 529 mm
Dimensions maximales d'une charge
(longueur x largeur x hauteur)
1 265 x 1 024 x 815 mm



Capacité du coffre
Sièges arrière relevés et plage
arrière en place :
Hauteur 1 002 mm
Largeur 1 124 mm
Volume de chargement :
535 litres
Largeur de l'aire de
chargement entre les
passages de roues 1 040 mm
Longueur 1 082 mm

Hauteur sous pavillon
Hauteur sous pavillon maximale
aux places avant 997 mm –
valeur identique avec ou sans
toit ouvrant.
Hauteur sous pavillon aux
places arrière 974 mm